

## ■ATF形レシーバドライヤ (受注生産品)

## ■AHF形レシーバドライヤ (受注生産品)

- 凝縮器で液化した高温高圧の冷媒を冷房負荷に応じて膨張弁、蒸発器へ供給できるように一時的に蓄えます。
- アルミ製で軽量です。



ATF形



AHF形

### 仕 様

| 形 式     | ATF           | AHF     |
|---------|---------------|---------|
| 使 用 冷 媒 | R134a、R1234yf |         |
| 流 体 温 度 | -30~120℃      |         |
| 気 密 圧 力 | 3.5MPa        |         |
| 耐 圧 圧 力 | 5.2MPa        |         |
| 接 続 方 式 | フランジ          | Oリングシール |
| 外 径     | φ60.5mm       |         |
| 内 容 積   | 250~440cc     |         |
| 乾燥剤吸湿能力 | 16%以上         |         |

●詳細仕様については別途ご相談下さい。

## ■TAF形アキュムレータ (受注生産品)

- コンプレッサの低圧側に取り付けられ、液冷媒とガス冷媒をタンク内で気液分離してガス冷媒のみを戻し、液バックを防止します。
- アルミ製で軽量です。



### 仕 様

|         |               |
|---------|---------------|
| 使 用 冷 媒 | R134a、R1234yf |
| 流 体 温 度 | -30~80℃       |
| 気 密 圧 力 | 1.5MPa        |
| 耐 圧 圧 力 | 2.2MPa        |
| 接 続 方 式 | フランジ          |
| 外 径     | φ90mm         |
| 内 容 積   | 600~1000cc    |
| 乾燥剤吸湿能力 | 16%以上         |

●詳細仕様については別途ご相談下さい。